

## VWA-651Sシステム仕様

モニター部		
液晶パネル	サイズ (表示サイズ)	65 型
	有効表示領域	1429 mm×804 mm
	表示画素数	3840×2160
PC部		
PC	OS	Windows® 10 Pro 64bit
	CPU	プロセッサ名: インテル® Core™ i7-12700
	チップセット	インテル® H610Express
	メモリ	DDR4 16GB (DDR4 8GB×2)
	ストレージ	容量:SSD 256GB
	LANポート	ギガビットLAN
	グラフィックス	マザーボード
	モニタ出力	DisplayPort×1(メイン)、HDMI×1(ダミー)、DisplayPort×1(サブ)
	モニタ入力	HDMI×1(USB経由)
	外形寸法(W×H×D)	165 mm×190 mm×43 mm
入出力・接続周辺機器		
タッチパネル	最大タッチポイント数	20 ポイント
	検出方式	赤外線遮断検出方式
サブディスプレイ (オプション)	最大拡張画面数	2
	最大表示画素数	1920×1080
	接続可能端子	DisplayPortから1系統
接続I/F	スキャナー	片面 5.2秒/枚
		サイズ自動検出、A4、A5、A6、B5、B6、はがき、名刺、レター、リーガル、カスタムサイズ (最大: 216 mm×360 mm / 最小: 25.4 mm×25.4 mm)
	HDMIキャプチャー	入力対応信号: 640×360～1920×1200
その他		
外形寸法 (W × H × D)		1429 mm × 1755 mm × 750 mm
質量 (モニター・PC含む)		28kg + 24kg
電源電圧		AC100V ±10% 50/60Hz
消費電力 (定格)		120W + 330W
テーブル稼働時(昇降、チルト)		-
適合法規格等		RoHS準拠
システム動作環境	温度範囲	5℃～30℃
	湿度範囲	20%～80% (結露なきこと)
	その他	日本国内専用
システム設置環境		屋内専用です。(防水処理はしておりません) 本システムは傾斜・段差の無い平坦・水平な床面に設置してください。 直射日光が当たる場所への設置は避けてください。誤動作する恐れがあります。 通風孔を塞がないでください。故障の原因となります。 環境環境によっては、別途静電対策が必要な場合があります。

Windows、Windows(R)7は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Microsoft、Microsoft Officeのロゴ、Windows、Excel、PowerPoint、Access、Outlook、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Intel、インテル、Intel Core、Intel ロゴは、米国およびその他の国におけるインテル コーポレーションの商標です。

Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。

その他、記載の会社名及び製品名は、各社の登録商標または商標です。

仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。

2023年5月24日時点