V-CUBEコラボレーション システム仕様

基本システム構成	
会議サーバ	会議サーバ* （サーバソフトウエアライセンス、モバイル連携ライセンス、予約拡張ライセンス、エンジニアリングライセン HDビデオライセンスを含む）
	リモートコントロールライセンス（オプション）
	会議記録ライセンス（オプション）
	LDAP連携ライセンス（オプション）
	緊急対策ライセンス（オプション）
クライアントシステム	クライアントライセンス*
	パソコン*
	大型タッチパネルディスプレイセット ・大型タッチパネルディスプレイ60型～ ・キャリアブルスタンド
	ウェアラブルデバイス
	USBカメラ
	マイク・スピーカー
システム仕様	
システムあたり最大同時接続数	20
最大会議数	20
会議あたり最大同時接続数	20
データリアルタイム共有解像度	推奨：1280×768 最大：1920×1080
カメラ映像	QQVGA、QVGA、VGA、HD
音声ビットレート	32 kbps
通信帯域	256 kbps以上※1、※2
会議サーバ	
CPU※3	Xeon プロセッサー E3-1220v2　相当以上 （3.10GHz/4コア/8MB）
メモリ※3	8 GB以上
HDD	300 GB
RAID構成	ホットスワップSASドライブRAID1構成推奨
光学ドライブドライブ	内蔵DVD-ROMユニット
OS	Red Hat Enterprise Linux 8.2/8.4/8.7
ネットワークインターフェース	1000BASE-T　1ポート
クライアントパソコン動作環境	
OS※5	Microsoft® Windows® 10 Microsoft® Windows® 11
CPU※6	Core™2 Duo プロセッサ 1.86GHz 以上 （推奨）Intel® Core™ i5 プロセッサ以上
メモリ※6	1GB以上 （推奨）4GB 以上
HDD	512MB 以上の空き容量（インストールに必要な空き容量）
カメラ・オーディオ	Microsoft® DirectX® 準拠のカメラ、オーディオ・デバイス
必要アプリケーション	Adobe® Reader® Windows Media® Player 9 以上 Microsoft® DirectX® 9 以降 Microsoft® .NET Framework 3.5、または4.5、4.6 Microsoft® Edge、またはGoogle Chrome
通信プロトコル	TCP/IP（固定・DHCP どちらでも可）※7 IPv4 使用ポート・プロトコル：80（http）もしくは 443（https）

***必須**

本動作環境は、画面解像度SXGA以下、併用アプリケーションはMicrosoft社 Office系を想定しています。
クライアントパソコン動作環境を満たすすべてのパソコンについての動作を保証するものではありません。

会議拠点：2、画面解像度：1280×768以下の条件です。
快適にご利用頂ける通信帯域目安として512kbps以上を推奨します。
ただし同時使用アプリケーション・画面解像度などの環境条件により推奨値は変動します。
システムあたりの最大同時接続数が20接続の場合の推奨環境となります。
最新の対応情報につきましてはお問い合わせください。
各OSの日本語版／英語版、32ビット版／64ビット版に対応しております。
ただし、実機PC以外（VDI、シンクライアント、リモートデスクトップなど）での動作を保証するものではありません。
併用するアプリケーションやウィルス対策ソフト、UXGA以上の解像度、ご利用の機能の設定や機能同時使用時には、増強が必要な場合もあります。
有線でのLANを推奨します。

2023年5月26日作成